



## D9108BH

## DVR H.264

### FEATURES

- \* H.264 compression
- \* Multiplex Operations, Excellent image quality and performance
- \* Mobile View Function
- \* Graphical & Multi-language OSD
- \* Support USB mouse operation
- \* USB thumb driver

NETWORK to backup and update

- \* Remote Independent Operation
- Intelligent Motion Trigger Recording & Email Alarm function by images

### General

- \* SATA HDDs, 2TGB/IR remote //PTZ
- \* System auto recovery after power failure
- \* Supports manual /timer /motion detection

DVR รุ่น:	D9108BH
การบีบอัดวิดีโอ	H.264
ระบบวิดีโอ	NTSC/PAL
วิดีโออินพุต/เอาต์พุต	8CH input /2CH output
ออกวิดีโออินพุต/เอาต์พุต	4CH input /1CH output
ความละเอียดในการแสดงภาพ	NTSC:720*480@30fps(each ch,Frame) PAL:720*576@25fps(each ch,Frame)
คุณสมบัติ	single/quad CH/ PIP,S.E.Q.
ความละเอียดในการบันทึก	NTSC:352*240@30fps(each ch,Frame) PAL:360*288@25fps(each ch,Frame)
คุณภาพและเฟรม	CIF:240 FPS for NTSC / 200 FPS for PAL
ค้นหาย้อนหลัง	เวลา & วัน /รายชื่อเหตุการณ์
โหมดการเล่นย้อนหลัง	ปกติ / ย้อนกลับ / ข้างหน้า / ปกติ
โหมดเซ็นเซอร์	ตรวจสอบความเคลื่อนไหว/สัญญาณวิดีโอที่อาร์ตติสเต็ม
อีโหมดการแจ้งเตือน	Email images, and upload images to FTP site's specific account
ตรวจสอบความเคลื่อนไหว	16*12 grids per camera for all chs,4 adjustable variables with precise calculation
เครือข่าย	TCP/IP, PPPoE, DHCP and DDNS
ฟังก์ชันเครือข่าย	IE Viewer / Live monitoring /DVR setting / Mobile & Email Function
อินเตอร์เฟซเครือข่าย	RJ-45 10/100M
ซอฟต์แวร์มือถือ	Symbian/ Windows mobile / Blackberry / iPhone / Android
ฟังก์ชันมือถือ	1 CH Viewer /CH Switch / control PTZ
อินเตอร์เฟซฮาร์ดดิสก์	1 SATA HDD
ความจุของฮาร์ดดิสก์	up to 2000GB
หลายฟังก์ชันการใช้งาน	live display, record, playback, backup and network
สำรองข้อมูล	Flash Disk / USB / Network
อุณหภูมิขณะปฏิบัติการ	10 °C ~ 40 °C (50 °F~104 °C)
ความชื้นขณะปฏิบัติการ	10%-90%
USB	USB2.0 for USB2.0 port driver, backup and update
ขยายภาพ	2X digital zoom (live mode / playback mode)
อื่นๆ	เมาส์(USB เมาส์)/IR remot /PTZ(RS-485)/ VGA (เลือกได้) ตรวจสอบสัญญาณวิดีโอที่อาร์ตติสเต็ม/R.E.T.R. (Remote Event Trigger Recording)
ไฟเลี้ยง	DC12V / 5A

