

# HV-711

**คุณสมบัติหลัก**

1/3" SONY CCD Color Day&Night  
 450 TV line 0.4 Lux/F2.0  
 ATW, BLC (on/off), AES  
 With Microphone Built In  
 S/N More Than 48dB (AGC Off)  
 Power DC 12V / 210mA


**คุณสมบัติ**
**HV-711**

คุณสมบัติ	HV-711
รุ่น	HV-711
อุปกรณ์รับภาพ	1/3" Sony CCD Color
ขนาดพิเซลรวม	NTSC : 537(H) x 505(V) / PAL : 537(H) x 597(V)
ภาพเมื่อเกิดเอ็ฟเฟ็ค	NTSC : 510(H) x 492(V) / PAL : 500(H) x 582(V)
ความละเอียดของภาพ	With 450 TV Lines
การเข้าจังหวะ	System/ Internal Sync
ระบบสแกนภาพ	NTSC : 525 Lines / 60 Fleds : PAL : 625 Kubes / 50 Fields
สัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	มากกว่า 48dB (AGC OFF)
การจับภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์	Auto Electronic Shuter 1/60 (1/50) – 1/100,000 sec.
ความไวตอบสนองต่อแสง	0.4 Lux / F2.0
วีดีโอเอาตพุต	Composite 1.0 Vp-p / 75 Ohm
ความสมดุลแสงสีขาว	2400K – 9400K
การชดเชยแสงพื้นหลัง	ปิด                    เปิด/ปิด
ขนาดภาพแนวนอน	NTSC : 15.734KHz : PAL : 15.625 KHz
ขนาดภาพแนวตั้ง	NTSC : 59.94 KHz : PAL 50 Hz
เลนส์	C or CS Mount
เลนส์	Type    Fix                    Video or DC Lens
ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้                    สามารถใช้ได้
กำลังไฟ	DC 12V +/-10%
กำลังงานที่ต่อใส่	1.5W (Max)
กำลังกระแส	130mA
น้ำหนัก	N.W.:/G.W. : 0.125kg / 0.1kg
ขนาด	37.3(W) x 39(H) x 54.3(D)mm
อุณหภูมิขณะปฏิบัติการ	-10 to 50C (14 to 122F)
อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-20 to 70C (-4 to 158 F)

**Dimension**
