hi-view®
High Resolution High Technology

Dome Camera Series

HV-503

คุณสมบัติหลัก

1/3" Nextchip CCD sensor
420 TV line 0.2 Lux/F2.0
Auto White Balance , AES
Signal to Noise more 48dB

คุณสมบัติ	HV-503
อุปกรณ์รับภาพ	1/3" Nextchip CCD sensor
ความถี่ในการสแกนภาพ	NTSC: 15,734KHz(H), 60Hz(V); PAL: 15,625KHz(H),50Hz(V)
ระบบการสแกนภาพ	NTSC: 525 line 2:1 interlace PAL:625 lines 2:1 interlace
ภาพเมื่อเกิดเอ็ฟเฟ็ค	NTSC: 512(H) x 492(V); PAL:512(H) x 582(V)
การจับภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์	N:1/60- 1/100,000 sec (Auto); PAL:1/50-1/100,000sec (Auto)
ความละเอียดทางแนวนอน	420 TV Lines
ความสมดุลแสงสีขาว	Auto white balance (2500°K~9500°K)
ระบบการเข้าจังหวะ	Internal
ความไวตอบสนองต่อแสง	0.2 Lux
การชดเชยแสงพื้นหลัง	อัตโนมัติ
สัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	มากกว่า 48dB AGC off
ควบคุมเกณฑ์การขยาย	ได้
แกมมา	0.45
เลนส์	3.6mm Standard (4,8, 12mm Option)
ไฟเลี้ยง	12VDC 500mA (not included)
อุณหภูมิขณะปฏิบัติการ	-10 to 50°C
วีดีโอเอาต์พุต	1.0 Vp-p at 75 ohm
วัสดุที่ใช้ผลิต	พีวีซี
ขนาด	100(Ø) x 65(H) mm
น้ำหนัก	250 g

hi-view®
High Resolution High Technology