



**HA-524B20E**

**AHD CAMERA SERIES**  
4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)



**HD** Camera

# AHD CAMERA SERIES

## 4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)



## รายละเอียดสินค้า

### รุ่น

### HA-524B20E

ความละเอียดระบบวิดีโอ	Sony 1/2.7" CMOS progressive scan 4-in-1 (AHD / TVI / CVI / CVBS)
รูปแบบวิดีโอ	PAL/NTSC
ความละเอียดวิดีโอ	1920x1080P/720P
ความละเอียด CVBS	960H (960x576 Pixels)
ค่าการรับแสงน้อย	"Color: 0.01 lux@F1.2, AGC ON) 0 lux with IR B/W: 0.001 lux@F1.2, AGC ON) 0 lux with IR"
อิเล็กทรอนิกส์	Auto: 1/50s(1/60s) to 1/100,000s (PAL)
อัตราเฟรม	"30fps@60Hz / 25fps@50Hz"
S/N ratio	>58dB.
การป้องกัน	IP66

เลนส์	
ขนาดเลนส์	3.6mm.
F/No. / Lens mount	F1.2 / M12

อินฟราเรด	
ประเภท IR	IR SMD 18 Pcs.
ระยะของ IR	15-35M.
กลางวัน / กลางคืน	Support color, B/W, Auto, Ext adjustable
ICR สวิตช์	Support IR filter (IR-CUT)
IR Smart	Support

ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เฟซ	
วิดีโอเอาต์พุต	BNC female x1 (1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
พาวเวอร์อินพุต	DC Jack x1
สายเคเบิล	OSD Cable

ไฟฟ้า	
พาวเวอร์ซัพพลาย	DC12V(+/-10%)
การใช้พลังงาน	Max.5W.

อื่นๆ	
การป้องกันไฟกระชาก	4KV,
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	-10°C to +50°C
ความชื้นในการทำงาน	10% to 90%
ขนาด / น้ำหนัก	64mm*179mm / 370g.

## คุณสมบัติหลัก

- Sony 1/2.7" CMOS progressive scan
- 4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)
- Frame rate"30fps@60Hz / 25fps@50Hz"
- "Color: 0.01 lux@F1.2, AGC ON) 0 lux with IR  
B/W: 0.001 lux@F1.2, AGC ON) 0 lux with IR"
- Lens size 3.6mm. / IR SMD 18 Pcs.
- IR distance 15-35M. / IP66

## ฟังก์ชัน

- Function control OSD (COC control) COCSupport
- OSD language Support English, Etc. adjustable
- Global exposure / ATW/ MWB / DNR Support
- GAIN / D-WDR / AGC / BLC / FLC Support
- 2D-DNR / Brightness / Sharpness Support
- Image setting Support Contrast, Color gain